

## ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ

### 520/85R42 ВКТ AGRIMAX ELOS 157B/157A8 TL



Вес товара: кг

Описание

520/85R42 ВКТ AGRIMAX ELOS 157B/157A8 TL

Мы рады представить еще одного труженика из линейки Agrimax. Они разработаны по требованию наших друзей-фермеров. Мы приветствуем Agrimax Elos!

Вам приходится трудиться рисовых полях, мокрой и вязкой почве? Нет никаких проблем, если вы обратите внимание на радиальные покрышки, специально разработанные, чтобы обеспечить сцепление класса А даже в самых невероятно сложных условиях эксплуатации!

### **Мокрая почва? Да это не проблема!**

Залитая водой почва – это забота каждого дня. Как для фермера, так и для шины! Болото и топи являются врагом номер один для Agrimax Elos. При определенных климатических условиях почва

Технические характеристики

EAN: 034670

Товарный суб-сегмент: Шины для тракторов и комбайнов

Производитель: ВКТ

Протектор: Agrimax Elos

Типоразмер: 520/85R42

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 42

Рекомендованный обод: DW 16 L

Допустимый обод: DD 18 L; DW 18 L

Диаметр, мм: 1988

Ширина, мм: 516

SLR, мм: 904

RC, мм: 5865

TL / TT: TL

LI / SI: 157B/157A8

Производитель:

стремительно превращается в жидкую грязь, а потом в затопленное поле, к котором управление трактором весьма проблематично.

Нам удалось вас запугать? Да ладно, не бойтесь. С сегодняшнего дня вы можете положиться на надежного и эффективного союзника. Давайте рассмотрим досье этого помощника – Agrimax Elos.

Шины AGRIMAX ELOS демонстрируют максимальные тяговые характеристики даже в особо трудных условиях эксплуатации на влажных поверхностях, например, на рисовых плантациях или в болотистых местностях. Специально разработанный рисунок протектора позволяет гарантировать оптимальное самоочищение шин, что имеет огромное значение при работе на илистых или тяжелых почвах и во время перевозок. Конструкция AGRIMAX ELOS была усилена за счет дополнительной защиты боковин с целью максимально защитить шину от возможных повреждений - это сокращает время простоя машин, а значит, и оптимизирует производительность сельских хозяйств.

### Отличное сцепление

У жидкой грязи отвратительный характер: она стремится прилипнуть к протектору, начинается пробуксовка, колесо застревает, что делает движение практически невозможным. Вот мы взяли и разработали Agrimax Elos, чтобы предоставить вам отличное сцепление даже в жидкой грязи.

### Отличное самоочищение

Экстра-глубокий протектор сделан не случайно, а с намерением. Только так сельхозшина будет сбрасывать с себя грязь и самоочищаться. А это актуально, если вы поездек по грязи, так и последующему прогону по дороге.

### Стойкость

Прочный каркас – это большой плюс в части производительности труда фермера. Защита боковин выполнена в шине Agrimax Elos по умолчанию. Максимальная эффективность, безопасность и защита против столь вероятных ударов и повреждений.

### Уважение к земле

Может ли мощная резина с безусловным сцеплением быть одновременно деликатной? У нас есть ответ: Agrimax Elos объединил в себе прочность и флотационные свойства, что снижает уплотнение почвы. Но вы и так знаете, что утрамбованная почта – большая проблема для роста растений и объема урожая.

Все в одном. Да, наша покрышка – настоящий джентльмен, сильная и стойкая, но одновременно уважительная и деликатная. Что еще нужно для защиты и сохранения культур.

Так чего вы еще ждете, попробуйте ее на своем поле.



Типоразмер	Индекс нагрузки скорости	Рекомендованный обод	Ширина сечения	Наружный диаметр	Статический радиус под нагрузкой	Длина окружности качения	Тип	Код TRA
420/85 R 28	139 A8/B	W 15 L	438	1467	665	4349 TL	R-2	
340/85 R 38	133 A8/B	W 12	353	1602	735	4774 TL	R-2	
380/85 R	139 A8/B	W 12	380	1662	772	4994 TL	R-2	

38								
420/85 R	144 A8/B	W 15 L	438	1735	784	5056 TL	R-2	
38								
480/80 R	151 A8/B	DW 16 L	489	1890	857	5600 TL	R-2	
42								
520/85 R	157 A8/B	DW 16 L	516	1988	904	5865 TL	R-2	
42								